



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

No. 1/2025

1. Typ wyrobu:

Sklejka na elementy konstrukcyjne do użytkowania w warunkach wilgotnych, klasa techniczna EN 636-2 S,
lub
Sklejka foliowana na elementy konstrukcyjne do użytkowania w warunkach zewnętrznych, klasa techniczna
EN 636-3 S
z drewna iglastego i/lub liściastego, grubość ≥ 9 mm

2. Identyfikacja wyrobu:

Sklejka wodoodporna, klasa jakości sklejenia wg EN 314-2: 3

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Sklejka surowa do zastosowania do celów nośnych do użytkowania w warunkach wilgotnych
Sklejka foliowana do zastosowania do celów nośnych do użytkowania w warunkach zewnętrznych

4. Nazwa oraz adres producenta:

SKLEJKA – EKO S.A.
ul. Reymonta 35
63-400 Ostrów Wielkopolski
POLSKA

5. Nazwa oraz adres upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (AVCP):

System 2+

7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej:

MPA Eberswalde Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH,
Alfred – Möller – Straße 1, 16225 Eberswalde
0763-CPR-6196

przeprowadził:

wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i system zakładowej kontroli produkcji oraz prowadził ciągły nadzór,
ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji
oraz prowadziła dodatkowe badania na próbach pobranych z zakładu według ustalonego planu

w systemie:

System 2+

i wydał:

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji oraz Raport z badania

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe				Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gęstość	500 ÷ 750 kg/m ³				PN-EN 13986+A1:2015 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie PN-EN 636:2012+A1:2015 Sklejka – Wymagania techniczne
Wilgotność	5 ÷ 12 %				
Jakość sklejania	Klasa 3				
Wytrzymałość na zginanie wzdłuż/ w poprzek włókien	F 35/25 (52/38 N/mm ²)				
Moduł sprężystości wzdłuż/ w poprzek włókien	E 60/40 (5400/3600 N/mm ²)				
Wytrzymałość na ściskanie	Nie badano				
Wytrzymałość na rozciąganie	Nie badano				
Emisja formaldehydu	Klasa E1 ULEF E0,5 (wg EN 717-1)				
Reakcja na ogień	PN-EN 13986+A1 tab. 8				
	D-s2,d0	Zastosowanie	Gęstość [kg/m ³]	Grubość [mm]	
		bez szczeliny powietrznej za płytą	≥600	≥9	
			≥400	≥9 ≥12	
		≥450	≥15		
	D-s2,d2	z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem drzewnym	≥600	≥9	
			≥400	≥9 ≥12	
	D-s2,d0	z zamkniętą szczeliną powietrzną za płytą	≥600	≥15	
	D-s2,d1 D-s2,d0		≥400	≥15	
	D-s2,d0	z otwartą szczeliną powietrzną za płytą	≥400	≥18	
	E	dowolne	≥400	≥3	
Przepuszczalność pary wodnej	Interpolowano z PN-EN 13986+A1 tab. 9 dla gęstości 600 kg/m ³				
	μ dla dużej wilgotności powietrza	80	μ dla małej wilgotności powietrza	210	

Izolacyjność od dźwięków powietrznych	Skalkulowane na podstawie PN-EN13986+A1 pkt. 5.10 używając formuły (t = grubość w mm) $R=13 \times \lg(0,600 \times t)+14$	
Pochłanianie dźwięku	PN-EN 13986+A1 tab. 10	
	250 – 500 Hz: 0,10	1000 – 2000 Hz: 0,30
Przewodność cieplna	Interpolowano z PN-EN 13986+A1 tab. 11 dla gęstości 600 kg/m ³ $\lambda=0,15 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Trwałość biologiczna	Warunki wewnętrzne, warunki wilgotne (pod zadaszeniem), klasa 2	
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	PN-EN 13986+A1 pkt.5.18	< 5 ppm

9. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisać (-a):

TECHNOLOG
Nat
Natalia Wota

.....
(nazwisko i stanowisko)

13.08.2025 Ostrów Wielkopolski

.....
(miejsce i data)

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR OPERACYJNY

Jacek
Jacek Kaszyński

.....
(podpis)